

No	Fuente de Energía		Bloqueo		
			Método de Control	Dispositivo de Control	Método de Verificación
7		Llave principal de energía Hidráulica (agua).	1. Colocar en posición CERRADA la palanca. 2. Colocar dispositivo de seguridad, candado y etiqueta.		Con el dispositivo de control colocado en W1, verificar que el indicador de flujo esté estático.
		Llave secundaria de energía hidráulica (Agua).	1. Colocar en posición ABIERTA la palanca.	N/A	Las palancas de las llaves deben estar en sentido paralelo a la tubería.
		Llave secundaria de energía hidráulica (Agua).	1. Colocar en posición ABIERTA la palanca.	N/A	
		Llave secundaria de energía hidráulica (Agua).	1. Colocar en posición ABIERTA la palanca.	N/A	
		Llave secundaria de energía hidráulica (Agua).	1. Colocar en posición ABIERTA la palanca.	N/A	
8		Llave principal de energía Hidráulica (Agua caliente).	1. Colocar en posición CERRADA la palanca. 2. Colocar dispositivo de seguridad, candado y etiqueta.		La palanca debe de estar en posición perpendicular a la tubería, colocar el dispositivo de control HW1.
		Energías: E = Eléctrica W = Agua P = Neumática C = Química			
Elaboró:	 JASSAR	Confirmó energías:	Enrique Licona	Aprobó:	Gerardo Parra
		No Control:	JCD-THERMAL-1654	Última revisión:	25/05/2022